

výpis zaměření parapetů ve zděných konstrukcích byl zhotoven podle těchto zásad:

VNITŘNÍ PARAPET

délka parapetu = největší vzdálenost mezi špaletami + 20 mm zapuštění na každou stranu

šířka parapetu = hloubka vyložení parapetu od nového profilu okna (uvažovaná tl. rámu 70mm) + 40mm přesah +10mm pro vložení parapetní desky pod profil okna

VENKOVNÍ PARAPET

délka parapetu = největší vzdálenost mezi špaletami + 10 mm zapuštění na každou stranu

šířka parapetu = hloubka vyložení špalety + 50 mm přesah +10 mm pro vložení venkovního parapetu pod profil okna

VZHLEDEM K NEPŘÍSTUPNOSTI NĚKTERÝCH POLOŽEK JE NUTNO VEŠKERÉ PARAPETY DOMĚŘIT NA MÍSTĚ !

ČÍSLO POLOŽKY OKNA	POPIS	MATERIÁL	DÉLKA MM	ŠÍŘKA MM	1.NP	2.NP	CELKEM KS	POZNÁMKA
1	PARAPET VNITŘNÍ	PLASTOVÝ BÍLÝ	1630	300	6		6	
	PARAPET VNĚJŠÍ	AL	1610	180	6		6	
2	PARAPET VNITŘNÍ	PLASTOVÝ BÍLÝ	1280	370	9		9	
	PARAPET VNĚJŠÍ	AL	1260	180	9		9	
3	PARAPET VNITŘNÍ	PLASTOVÝ BÍLÝ	1260	370	3		3	
	PARAPET VNĚJŠÍ	AL	1240	180	3		3	
4	PARAPET VNITŘNÍ	BUDE ŘEŠENO LIŠTAMI				3	3	OKNA V DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI VIKÝŘŮ
	PARAPET VNĚJŠÍ	AL	1210	90		3	3	