

výpis zaměření parapetů ve zděných konstrukcích byl zhotoven podle těchto zásad:

VNITŘNÍ PARAPET

délka parapetu = největší vzdálenost mezi špaletami + 20 mm zapuštění na každou stranu

šířka parapetu = hloubka vyložení parapetu od nového profilu okna (uvažovaná tl. rámu 70mm) + 40mm přesah +10mm pro vložení parapetní desky pod profil okna

VENKOVNÍ PARAPET

délka parapetu = největší vzdálenost mezi špaletami + 10 mm zapuštění na každou stranu

šířka parapetu = hloubka vyložení špalety + 50 mm přesah +10 mm pro vložení venkovního parapetu pod profil okna

POZNÁMKA:

Okna u vikýřů u některých položek jsou opatřena atypickými dřevěnými parapetními konstrukcemi. Terprve po odkrytí bude zřejmé,zda je možné pouze lištovat, či osadit parapet o nejmenší šířce(cca 100mm).Ve výpisu je uvedeno olištování.

VZHLEDEM K NEPŘÍSTUPNOSTI NĚKTERÝCH POLOŽEK JE NUTNO VEŠKERÉ PARAPETY DOMĚŘIT NA MÍSTĚ !

ČÍSLO POLOŽKY OKNA	POPIS	MATERIÁL	DÉLKA MM	ŠÍŘKA MM	1.NP	2.NP	CELKEM KS	POZNÁMKA
1	PARAPET VNITŘNÍ	PLASTOVÝ BÍLÝ	1620	510	8		8	
	PARAPET VNĚJŠÍ	AL	1600	180	8		8	
2	PARAPET VNITŘNÍ	PLASTOVÝ BÍLÝ	1440	360	3		3	
	PARAPET VNĚJŠÍ	AL	1420	180	3		3	
3	PARAPET VNITŘNÍ	PLASTOVÝ BÍLÝ	1300	400		4	4	SEVERNÍ FASÁDA
	PARAPET VNĚJŠÍ	AL	1280	180		4	4	