

OBECNÉ POŽADAVKY :součinitel prostupu tepla : $U_w = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$

plastové profily : barva bílá, rámy minimálně 5-ti komorové

součinitel prostupu tepla sklem : $U_g = 1,1 \text{ W.m}^{-2}\text{K}^{-1}$ (izolační dvojskla)kování : 3- polohové u výplní otevíravých , 4- polohové u výplní sklopných,
pojistky proti nechtěnému vyklopení, vzdálenost uzavíracích bodů
max. 800 mmtřída zvukové neprůzvučnosti: $R_w = \text{min.} 32 \text{ dB}$

doplňky : vnitřní parapet plastový bílý, venkovní parapet AL

OZN	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR	1.NP	2.NP	CELKEM	POZNÁMKA
1		OKNO ČTYŘDÍLNÉ S POUTCEM, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, VODOROVNÁ PŘÍČKA VE SKLE 1590 x 2120 MM	6		6	2 KS OKEN BUDOU OPATŘENY SÍTÍ, V PŮDORYSU OZNAČENO S1
2		OKNO DVOUDÍLNÉ OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, VODOROVNÁ PŘÍČKA VE SKLE 1240 x 1590 MM	9		9	1 KS OKEN BUDE OPATŘEN SÍTÍ, V PŮDORYSU OZNAČENO S2

POZNÁMKA :

ROZMĚRY OKEN - JE UVEDEN NEJVĚTŠÍ ROZMĚR